

MV- Dørkassett



Dørportalen som møblerer kontorlokalet

 **MODULVEGGER**

MV- Dørkassett

Produktet kan ansees som et møbel, og med MV- Dørkassetter i kontorlokalene, så gir den miljøet helt spesielt og eksklusivt preg, ulikt noe annet produkt på markedet.



MV- Dørkassett

Overflater og materialer

Produktet er utviklet for MV- Panorama Alu og MV- Panorama Eksklusiv. Se egne presentasjoner for disse systemene.

MV- Dørkassett produseres med rammeverk av solid fingerskjøtt trevirke og spon, med paneler i malt eller finert og lakkert mdf.

De innvendige panelene er avtakbare.

Produktet kan leveres i følgende utførelse/overflate:

- Malt i valgfri NCS
- Lakkert eller hvitpigmentert eik, ask og bjerk

Andre materialer, overflater og utførelse kan leveres på forespørsel.



MV- Dørkassett

Tekniske spesifikasjoner

Dørkassetten leveres standard på høyder mellom 2400 og 2800mm og har en dybde på 100mm.

Sidepaneler produseres mellom 250 og 400mm bredde, trinnvis på 50mm. Andre panelbredder på forespørsel.

Dørblad leveres i 9 og 10 x 21 modul (se også egen side).

Produktet kan leveres usymmetrisk med forskjellig bredde på sidepanelene.

Sidepanelene leveres med valg på følgende glassplassering:

- Klargjort for påmontering og valgfri plassering av MV-Panorama glassprofil
- Klargjort for senterplassert glass innfelt i sidepanel
- Klargjort for sidestilt glass innfelt i sidepanel (som på bildet)

Tilfredsstill lydklasse C i NS 8175

- Maks lydreduksjon for dørforbindelse: Rw35 dB



MV- Dørkassett

Dørblad og beslag



Produktet leveres både som inn- og utadslående. For begge varianter, så tangerer dørblad og panelene på korridor side på samme nivå.

Ved innadslående løsning, så kan dørbladet kun åpnes i 105 grader, og det anbefales da bruk av dørstopper.

Produktet kan leveres med tette dørblader eller MV- Døren (se egen produktpresentasjon), som på bildet.

Det benyttes skjulte hengsler som både gjør den fleksibel og montere og justere, men også gir produktet et mer stilrent og eksklusivt preg.

6mm spalte i bunn er standard, og ved krav til lydreduksjon, benyttes en heve/senketerskel på dørbladet

MV- Dørkassett

Dørblad og beslag



Dørkassetten kan klargjøres for ulike tekniske installasjoner som el-rør, ventilasjon og betjeningspaneler.

De løse panelene innvendig på sidefeltene, gjør det enkelt å komme til inne i konstruksjonen under eller etter monteringen.

Ved ønske om en luftgjennomstrømning i konstruksjonen, så kan overpanelene produseres med en integrert luftespalte. Vær obs på at dette, selv med en innvendig lydfelle, vil forringe lydreduksjonen.