

MV- Døren



Den fleksible dørløsningen

 **MODULVEGGER**

MV- Døren

Ett dørblad som gir bedre lysgjennomgang og utsyn i kontorene. Den produseres på egen fabrikk, noe som gjør den fleksibel på størrelser, materialer og overflater.



MV- Døren

Tekniske spesifikasjoner

Døren produseres i lamellimt fingerskjøtt trevirke med en slank ramme på 72 x 40mm.

Den kan leveres i følgende utførelse/overflate:

- Valgfri ncs, lakk eller hvitpigmentering på furu kjernemateriale
- Lakkert og hvitpigmentert eik, ask og bjerk

Andre materialer, overflater og utførelse kan leveres på forespørsel

Dørbladet blir produsert som standard i 9 og 10 bredde og 21-24 modul høyde. den produseres også utenfor modulmålene der dette er et behov.

Det benyttes 4 eller 6mm sikkerhetsglass. Ved krav til lydreduksjon, benyttes et lydlaminert sikkerhetsglass.

Tilfredsstillir lydklasse C i NS 8175

- Maks lydreduksjon for dørforbindelse: Rw35 dB



MV- Døren

Beslag

Døren leveres standard for og med følgende beslag:

- MV- Langskilt, med og uten hull for sylinder (se prisliste tilleggsprodukter)
- Vrider type L i børstet stål
- Låskasse 5016 for smale profiler
- Sluttstykke til tre for 5016
- Hengsler 3244

Døren kan leveres med skjulte hengsler for et mer stilrent utseende. Dette hengslet er justerbart i alle 3 akser og gir døren økt fleksibilitet ved montering og etterjusteringer

(Se prisliste for tilleggsprodukter)

