

## MV- Skyvedør Standard

### Beskrivelse

Skyvedør med karm, fastfelt og skyvefelt. Produseres i heltre med valgfri NCS eller i lakkert/pigmentert eik, bjerk og ask. Kan også produseres i foliert MDF. Leveres komplett med nødvendig beslag. Standard utførelse er med fingerskål, og ikke låsbar. Kan som tilvalg leveres med bøyle og/eller som låsbar. Leveres med eller uten HC-vennlig terskel i lakkert hardved.

### Tekniske data

**Karm** produseres med maks utvendige mål på 2400x2800mm, med eller uten overlys. Tverrsnitt karm: 25x100mm på sider, 38x100mm på topp og 20x100mm på terskel.

**Skyvefelt og fastfelt** har et tverrsnitt på profiler på 50x38mm for sider og 92x38mm for topp og bunn. Leveres med 6mm herdet sikkerhetsglass, eller 6,8mm lydaminert glass og børstetetting for Rw24 dB lydreduksjon. Låsbare skyvedører leveres med låskasse 5049/25.

Leveres med demp 10mm fra anslag eller softstop 100mm fra anslag, på en eller begge sider

### Vedlikehold

Beslaget er vedlikeholdsfritt. Glass og rammer rengjøres ved behov, med PH-nøytral såpe og en lett fuktet klut som ikke riper. Det må påses at vann ikke trenger ned i rammen ved vask.

### Ansvarlig Firma

<b>Produsent</b>	Modulvegger AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	956 238 900
<b>Adresse</b>	Sporpindveien 14
<b>Postnr./sted</b>	3340 Åmot
<b>Telefon</b>	32 78 87 00
<b>e-post</b>	<a href="mailto:modulvegger@modulvegger.no">modulvegger@modulvegger.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.modulvegger.no">www.modulvegger.no</a>

