

MV- Skyvedør Standard

Beskrivelse

Skyvedør med trekarm, fastfelt og skyvefelt. Produseres i heltre med valgfri NCS eller i lakkert/pigmentert eik, bjerk og ask. Leveres komplett med nødvendig beslag. Standard utførelse er med fingerskål, og ikke låsbar. Kan som tilvalg leveres med bøyle og/eller som låsbar. Leveres med eller uten HC-vennlig terskel i lakkert hardved.

Tekniske data

Karm produseres med maks utvendige mål på 2400x2800mm, med eller uten overlys. Tverrsnitt karm: 25x100mm på sider, 38x100mm på topp og 20x100mm på terskel.

Skyvefelt og fastfelt har et tverrsnitt på profiler på 50x38mm for sider og 92x38mm for topp og bunn. Leveres med 6mm herdet sikkerhetsglass, eller 6,8mm lydlaminert glass og børstetetting for Rw24 dB lydreduksjon. Låsbare skyvedører leveres med låskasse 5049/25.

Leveres med demp 10mm fra anslag eller softstop 100mm fra anslag, på en eller begge sider

Vedlikehold

Beslaget er vedlikeholdsfritt. Glass og rammer rengjøres ved behov, med PH-nøytral såpe og en lett fuktet klut som ikke riper. Det må påses at vann ikke trenger ned i rammen ved vask.

Ansvarlig Firma

Produsent	Modulvegger AS
Organisasjonsnr.	956 238 900
Adresse	Sporpindveien 14
Postnr./sted	3340 Åmot
Telefon	32 78 87 00
e-post	modulvegger@modulvegger.no
Internett	www.modulvegger.no

